

Łącznik samozaciskowy CAT6A STP



Kod produktu:
13180100

Oznaczenie typu:
SXSPJ-6A-STP-BK-SA

Kod kreskowy EAN:
8595684703337



Kluczowe właściwości

- Wysokiej jakości ekranowany łącznik samozaciskowy kategorii 6A/klasy E_A
- Bardzo prosta instalacja, samozaciskowa listwa
- Powłoka styków ze złota o grubości 50 μin
- Łącznik przeznaczony jest do przedłużania lub łączenia kabli danych
- Mechanizm samozaciskowy w tym łączniku jest identyczny jak w przypadku innych samozaciskowych keystone'ów Solarix
- Łącznik jest kompatybilny wstecznie również z kablami niższych kategorii (tj. kategorii 5E i kategorii 6)

Standardy okablowania

Ogólne standardy

EN 50173-1, EN 50173-2, ISO/IEC 11801-1, ISO/IEC 11801-2, ANSI/TIA 568.2-D

Obsługiwane protokoły

	10BASE-T	100BASE-TX	1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T	10GBASE-T
Obsługa protokołów dla łącznika SXSPJ-6A-STP-BK-SA	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Obsługiwane PoE

	802.3af	802.3at	802.3bt	802.3br
PoE typ	Typ 1	Typ 2	Typ 3	Typ 4
Maksymalny prąd zasilania na parę	350 mA	600 mA	600 mA	960 mA
Liczba zasilanych par	2	2	4	4
Obsługa PoE dla łącznika SXSPJ-6A-STP-BK-SA	TAK	TAK	TAK	TAK



+48 221 021 560 • info@solarix.eu
www.solarix.eu

Parametry fizyczne

Konstrukcja łącznika
Ochrona styków
Listwa zaciskowa
Rozmiar i typ przewodu
Materiał części niemetalowych
Kolor korpusu łącznika

STP
50 µin złota
samozaciskowa
AWG 24 – 22, drut
plasek FR zgodnie z normą UL94-0
srebrna (metalowa obudowa)

Instalacja i przechowywanie

Temperatura pracy
Temperatura przechowywania
Max. wilgotność roobcza

-10 do 60 °C
-40 aż do 70 °C
93 %

Parametry logistyczne

Wymiary opakowania (w x s x g)
Waga opakowania
Zawartość opakowania
Opakowanie zbiorcze
Wymiary opakowania zbiorczego (w x s x g)
Oznaczenie partii
Typ kodu kreskowego partii i kod wolumenu
Kod EAN typu

145 mm x 90 mm x 20 mm, plastikowa torebka
30 g
1x łącznik, 1 szt. plastikowa osłona z schematem połączeń – czarna,
1 szt. plastikowa osłona z schematem połączeń – biała
280x łącznik
230 mm x 515 mm x 400 mm, pudełko kartonowe
tak (na produkcie, opakowaniu i opakowaniu zbiorczym)
IDAutomation Code 39, specyfikacja dla ANSI/ISO/AIM
EAN-13

Etykieta łącznika



Gwarancja Solarix

Gwarancja standardowa 5 lat